

Machine à désoperculer FRITZ

Machine à désoperculer verticale tout automatique

Miellerie
N30-100



La machine est conçue pour une désoperculation simultanée et rapide des deux faces du cadre.

Toutes les dimensions classiques peuvent être désoperculées avec cette machine.

La profondeur de désoperculation est réglable de 22mm à 45mm. Sans demande particulière lors de la commande, la machine est réglée sur une profondeur de 24mm.

Les couteaux rotatifs enlèvent efficacement les opercules tout en respectant la cire et le bois des cadres.

Utilisation facile :

Il suffit de placer le cadre dans l'emplacement dédié, d'appuyer sur un bouton et le cadre sera automatiquement poussé vers le bas à travers les couteaux rotatifs.

Les cadres sont désoperculés dans une chambre à désoperculer séparée, pour assurer une sécurité maximale à l'opérateur.

Le fond est ouvert, vous pourrez placer un panier (inclus) sous la machine pour ramasser vos opercules de cire.

Toutes les parties de la machine sont en acier inoxydable. Elles peuvent donc être facilement nettoyées à l'eau, et ne nécessitent aucun entretien.

La machine est placée sur un châssis à roulettes pour en faciliter le déplacement. Les roulettes peuvent être bloquées pendant l'opération pour assurer la stabilité.

DONNÉES TECHNIQUES :

Puissance moteur :	2 x 180W/230 V
Motoréducteur :	120W/230V
Capacité :	3 cadres/minute
Poids :	70 kg

Longueur :	87 cm
Largeur :	51 cm
Hauteur :	188 cm



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE